



FH190

Imprimante panneau a impact industriel

- Technologie d'impression à impact à matrice de points (8 broches)
- Largeur du papier 58 mm
- Diamètre rouleau 50 mm
- Vitesse > 30 mm/sec
- Interface RS232
- Polices de caractères: Européen, International, Portugais et Nordique
- Capteurs: Papier terminé
- Dimensions (LxLxH): 119x119x45,5 mm
- Poids: 362 gr (sans rouleau de papier)

CARACTÉRISTIQUES

- Installation facile et fixation universelle aux panneaux de différentes épaisseurs
- À l'ouverture des panneaux frontaux, toutes les parties mécaniques se positionnent de façon à faciliter le chargement du papier

APPLICATIONS:

- Instruments de mesure
- Mesure de poids
- Systèmes antivol
- Analyses des gaz

VERSIONS DISPONIBLES:

- FH190 24 RS232 5 V RTCK
- FH190 24 RS232 9/40 V RTCK
- FH190 40 RS232 5 V RTCK
- FH190 40 RS232 9/40 V RTCK

ACCESSOIRES

Qu'est ce qu'il y a dans la boîte:

- Appareil, manuel, rouleau de papier, vis longues

FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Impact à matrice de points (8 broches)
Colonnes	24/40
Résolution	0,33 x 0,38 (24 colonnes); 0,19 x 0,38 (40 colonnes)
Vitesse d'impression (mm/sec)	67 cps
Série de polices de caractères	Normal et caractère large
Format d'impression	Normal, double hauteur et largeur, en caractères gras
Direction d'impression	Droit 180°
Largeur du papier	57 mm/ 0,5 mm
Dimensions du rouleau	Ø 50 mm max.
Émulation	Custom
Interfaces	RS232, Centronics
Données Buffer	1 Ko
Mémoire flash	64 Ko
Outil de logiciel	FontMake, LogoMake, UpgCePrn
Alimentation	5 V DC ± 10% (disponible 9/40 V DC)
Absorption moyenne	2A
MTBF	260 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	50 km/100 M impulsions
Température de fonctionnement	0°C + 50°C
Dimensions	119x119x45,5 mm
Poids	362 gr

MODÈLES



915AF010100133
 PRINTER FH190 RS232 24COL
 RTCK



915AF010200133
 PRINTER FH190 RS232 24COL
 RTCK 9-40



915AF010300133
 PRINTER FH190 RS232 40COL
 RTCK



915AF010400133
 PRINTER FH190 RS232 40COL
 RTCK 9-40