



- Viseur 4-Points avec croix centrale pour lectures sur planches de codes
- Lecture omnidirectionnelle
- Optique améliorée - haute tolérance aux mouvements
- Capture d'images et de documents
- Lecture des codes jusqu'à 4mils
- Lecture des codes 1D, 2D, postaux, stacked et composite
- Interfaces: RS-232 ou USB
- « Spot Vert » breveté Datalogic de confirmation de bonne lecture
- Bip sonore de bonne lecture
- Capture automatique ou lecture par pression sur la gâchette
- Coque supportant les produits solvants grâce à une résine ultra-résistante
- Indice de Protection contre l'eau et la poussière: IP54
- Les programmes de service EASEOFCARE offrent un large choix d'options de couverture afin de protéger vos investissements, garantissant une productivité et un ROI optimaux

Un Scanner "Plug & Play"

Spécialement conçu pour faciliter son intégration, le Gryphon™ GFS4400 2D, est une solution "plug-and-play" très simple à intégrer à un projet sans avoir recours à des compétences en technologie de lecture.

Son boîtier est étanche à l'eau et aux particules conformément aux normes industrielles afin d'offrir des performances de lecture fiables en toutes circonstances.

Avec une excellente lecture en champ proche, le module de lecture GFS4400 2D OEM conserve le champ de vision grand angle, améliore la tolérance du mouvement et la rapidité de la série GFS4400. Il offre aussi une excellente performance sur les codes de qualité médiocre / endommagés et une confirmation "bonne lecture" qu'apporte la technologie "Green Spot" brevetée de Datalogic.

Ce lecteur est doté d'un faisceau rouge épais, facilement visible tout en restant agréable pour l'opérateur même lors d'utilisations prolongées, contrairement aux autres produits du marché. Son système de visée 4-Points délimite clairement la zone de lecture et évite les risques de scans « accidentels ». La croix située au centre du viseur facilite les opérations de lecture sur les planches de codes ou listes de prix.



GFS4400 2D

CARACTERISTIQUES

CAPACITES DE DECODAGE

CODES LINEAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
CODES 2D	Code Aztec; Code China Han Xin; Code QR; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code
CODES POSTAUX	IMB; Planet Code; Poste Australienne; Poste Britannique; Poste Chinoise; Poste Corée; Poste Japonaise; Poste KIX; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)
STACKED CODES	Composites EAN/JAN; Composites GS1 DataBar; Composites UPC A/E; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectionnel; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417

ALIMENTATION

COURANT ELECTRIQUE	En Fonctionnement (Typique): < 180 mA @ 5 VDC Standby/Veille (Typique): Automatic Object Sense Mode: 115 mA Online & Serial OnLine Modes: 65 mA
TENSION EN ENTREE	5 VDC +/- 5%

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITE (SANS-CONDENSATION)	5-95%
LUMINOSITE AMBIANTE	0 - 100.000 lux
RESISTANCE A L'EAU ET A LA POUSSIERE	IP54
RESISTANCE AUX CHOCS	Nombreuses chutes sur du béton à 0,76 m / 2,50 ft
TEMPERATURE	En Fonctionnement: -20 à 50 °C / -4 à 122 °F En Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

INTERFACES

INTERFACES	OEM (IBM) USB; RS-232; USB: USB COM; USB HID Keyboard
------------	--

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

COULEURS DISPONIBLES	Gris; D'autres couleurs et personnalisations sont disponibles selon la quantité minimum commandée
DIMENSIONS	3,9 x 5,7 x 5,8 cm / 1,5 x 2,2 x 2,3 in
POIDS	RS-232: 204,0 g / 7,2 oz (câble compris) USB: 170,0 g / 6,3 oz (câble compris)

PERFORMANCE DE LECTURE

ANGLE DE LECTURE	Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): +/- 180°; Skew (Yaw): +/- 40°
CAPTURE D'IMAGE	Formats d'Images: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2 25%
CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)	Wide VGA: 752 x 480 pixels
IMAGER SENSOR	Beeper (Tonalité Réglable); Confirmation de Bonne Lecture GreenSpot (Point Vert) de Datalogic; LED de Bonne Lecture
INDICATEURS DE LECTURE	1D Linear: 0,102 mm / 4 mils Data Matrix: 0,178 mm / 7 mils PDF417: 0,102 mm / 4 mils Visée: 650 nm VLD
RESOLUTION (MAXIMUM)	
SOURCE LUMINEUSE	

DISTANCES DE LECTURE

PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante. Code 39: 5 mils: 4,7 à 17,7 cm / 1,8 à 7,0 in Code 39: 10 mils: 1,7 à 33,2 cm / 0,7 à 13,1 in Data Matrix: 10 mils: 2,7 à 17,1 cm / 1,0 à 6,7 in Data Matrix: 15 mils: 1,2 à 24,6 cm / 0,5 à 9,7 in EAN: 13 mils: 2,5 à 41,9 cm / 1,0 à 16,5 in PDF417: 10 mils: 2,2 à 23,9 cm / 0,9 à 9,4 in QR Code: 10 mils: 3,5 à 16,0 cm / 1,4 à 6,3 in
-----------------------------	---

SECURITE & REGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITES	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications. Attention Aux Radiations Laser – Ne pas fixer le rayon lumineux; IEC 60825 Class 2
CLASSIFICATION LASER	
RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS

LOGICIELS

DATALOGIC ALADDIN™	Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.
OPOS / JAVAPOS	Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement. Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement.
REMOTE HOST DOWNLOAD	Facilite les mises à jour et la maintenance, et améliore la productivité.

GARANTIE

GARANTIE	3-Ans
----------	-------

