



Signée AURES, cette plateforme PC performante et robuste est destinée à toutes vos applications OEM.

Robustesse, sécurité, fiabilité et pérennité sont les principales caractéristiques de ce PC très compact (270 x 220 x 50 mm) qui s'installe et s'intègre aisément dans toutes vos applications OEM (secteur de la borne, du retail et du POS, de l'industrie, etc).

Esthétique, avec une face avant en aluminium, il est protégé sur le dessus et en dessous par un revêtement métallique renforcé conçu pour résister à des chocs importants. Sa connectique multiple et

accessible permet le branchement de nombreux périphériques et équipements complémentaires.

INEOS 900/950 s'adapte aisément aux espaces les plus restreints, grâce à un système de fixation (équerre) permettant de positionner le PC à plat, à la verticale ou à l'horizontale, sur ou sous un comptoir (ou à côté) par exemple.



# INÉOS 900/950

- Compact, robuste et performant
- Connectique multiple
- Système de fixations (équerres) en option



MODÈLE	INÉOS 900	INÉOS 950
Processeur	Pentium G630T 2,3 GHz	i3 - 2120 3,3 GHz
Chipsets	H61	Q67
Mémoire RAM	2 Go jusqu'à 8 Go	4 Go jusqu'à 8 Go
Mémoire graphique	Intel HD Graphics	
<b>STOCKAGE</b>		
Disque dur	HDD 320 Go	HDD 320 Go + option 2 <sup>nd</sup> disque pour RAID
RAID 1	Non	intégré (option)
<b>FACE AVANT</b>		
USB 2.0		1
Bouton on/off		1
<b>CONNECTIQUE ARRIERE</b>		
USB 2.0	4	4 + 3 ports supplémentaires autoalimentés (2 x 12V + 1 x 24V)
Série/COM	4 x RJ 45 (dont 2 autoalimentés)	
Port DVI	non	1
Sortie VGA	1	
Sortie Audio	1	
Sortie tiroir-caisse	1	
LAN (10/100/1000)	1	2
Parallèle (imprimante)	1	
Sortie 24V	non	1 (imprimante tickets)
Connexion clavier	1 ps2	
<b>ENVIRONNEMENT</b>		
Alimentation externe	120W / 19V	
Sécurité & EMC	FCC Class A / CE / LVD	
Température de fonctionnement	0°C / +35°C	
Température de stockage	-20°C / +60°C	
Taux d'humidité en fonctionnement	20% ~ 85% (RH sans condensation)	
Taux d'humidité (stockage)	5% ~ 90% (RH sans condensation)	
Dimensions (L x P x H)	270 x 220 x 50 mm	
Poids	2,5 kg net (5.5lbs)	
OS compatibles	Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POS Ready 7, Linux	
<b>OPTIONS</b>		
WIFI (sur port mini PCI Express)		
Système de fixation (équerres)		
2nd disque dur pour RAID (Ineos 950)		

Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2017

