



SYSTÈMES
PANEL PC

www.ares-oem.com

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE



ÉCRANS &
LCD OPEN FRAME



IMPRIMANTES
KIOSKS & BORNES



LECTEURS
CODES-BARRES



LECTEURS
CARTES/BADGES



DISTRIBUTEURS
DES CARTES



CONTRÔLE
D'ACCÈS

LCD SLIM 15/17/19"

Ecrans tactiles slim & multifonctions



Une gamme d'écrans tactiles open frame ultra slim et multifonctions pour l'affichage dynamique

La gamme des écrans open frame LCD SLIM d'AURES est proposée en 15, 17 et 19 pouces de diagonale ; ultra-plats et sans bord, dotés de finitions soignées, ils s'intègrent aisément dans tous les espaces et dans tous les types de bornes, quelles que soient leurs dimensions.

Equipés des dalles capacitives projetées permettant les applications multi-touch (10 points), ils sont très ergonomiques et ultra résistants à l'eau, aux chocs, poussières et autres résidus.

La gamme des LCD slim d'AURES s'adapte à toutes les applications du secteur de l'affichage dynamique, de la borne interactive, de l'industrie et de l'automatisation, de la domotique, de la santé et du point de vente et de service au sens large.



TOUCH THE DIFFERENCE

LCD SLIM

- Design ultra slim, intégré, sans bord et de faible épaisseur
- Dalles capacitives projetées (PCAP) multipoints très résistantes
- Surface ultra-plate (pas de rebords apparents) pour un entretien rapide et aisé
- Fixations normalisées VESA (en support mural ou sur un mât)



MODÈLE	LCD SLIM 15"	LCD SLIM 17"	LCD SLIM 19"
Type écran	TFT 15"	TFT 17"	TFT 19"
	Active Matrix Panel - rétroéclairage LED		
Dimensions (L x H x P)	337,4 x 265,4 x 44,3 mm	368 x 306 x 47,3 mm	415 x 343 x 46,6 mm
Luminosité	400 cm/m ²	250 cm/m ²	250 cm/m ²
Résolution	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024
Zone active	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm
Taille pixel	0,297 x 0,297 mm	0,264 x 0,264 mm	0,294 x 0,294 mm
Dalle tactile	Dalle capacitive projetée et multi-touch (10 points)		
<i>Angle de vue</i>			
Horizontal	160°	170°	170°
Vertical	140°	160°	160°

CONNECTIQUE (ENTRÉES/SORTIES)

Bouton	on/off, select, down, up, menu
OSD en option	contraste, luminosité, ajustement automatique, droite / gauche, haut / bas, horizontal, etc
Port USB	1 x USB 2.0 (Type B)
Plug and Play	DDC 2B compatible
Alimentation (fournie)	12 V (externe)

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	0° ~ 40°C		
Température de stockage	- 20° C ~ 60°C		
Taux d'humidité (en fonctionnement)	20% - 80% (RH sans condensation)		
Taux d'humidité (stockage)	10% - 90% (RH sans condensation)		
Norme IP 65	écrans résistants aux poussières et éclaboussures		
Sécurité et EMC	CE, UL, CUL, FCC-B, RoHS		
Poids net	2,7 kg	3,6 kg	4,4 kg
Poids brut (avec carton, fixations, câbles)	4,5 kg	5,2 kg	6,3 kg
Fixations normalisées VESA (option)	100 x 100 mm		

