



## Une gamme d'écrans tactiles open frame ultra slim et multifonction

La gamme des écrans open frame LCD WIDE d'AURES est proposée en 15, 22 et 32 pouces de diagonale ; ultra-plats et sans bord, dotés de finitions soignées, ils s'intègrent aisément dans tous les espaces et dans tous les types de bornes, quelles que soient leurs dimensions.

Equipés des dalles capacitives projetées permettant les applications multi-touch (10 points), ils sont très ergonomiques et ultra résistants à l'eau, aux chocs, poussières et autres résidus.

La gamme des LCD WIDE d'AURES s'adapte à toutes les applications du secteur de l'affichage dynamique, de la borne interactive, de l'industrie et de l'automatisation, de la domotique, de la santé et du point de vente et de service au sens large.

# LCD WIDE

- Design wide ultra slim, intégré, sans bord et de faible épaisseur
- Dalles capacitives projetées (PCAP) multipoints très résistantes
- Surface ultra-plate (pas de rebords apparents) pour un entretien rapide et aisé
- Fixations normalisées VESA (en support mural ou sur un mât)



MODÈLE	LCD WIDE 15"	LCD WIDE 22"	LCD WIDE 32"
Type écran	TFT 15"	22" (Active Matrix Panel - rétroéclairage LED)	32"
Dimensions (L x H x P)	381 x 230,3 x 46 mm	517,4 x 313,3 x 46 mm	781,5 x 476,1 x 69,7 mm
Luminosité	300 cm/m <sup>2</sup>	300 cm/m <sup>2</sup>	350 cm/m <sup>2</sup>
Résolution	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Zone active	344 x 193,536 mm	476,64 x 268,11 mm	698,40 x 392,85 mm
Taille pixel	0,252 x 0,252 mm	0,24825 x 0,24825 mm	0,36375 x 0,36375 mm
Dalle tactile		Dalle capacitive projetée et multi-touch (10 points)	
Angle de vue			
Horizontal	170°	170°	178°
Vertical	160°	160°	178°

## CONNECTIQUE (ENTRÉES/SORTIES)

Bouton	on/off, select, down, up, menu
OSD en option	Contraste, luminosité, ajustement automatique, droite / gauche, haut / bas, horizontal, etc
Port USB	1 x USB 2.0 (Type B)
Plug and Play	DDC 2B compatible
Alimentation (fournie)	12 V (externe)

## ENVIRONNEMENT

Température	0° à 40°		
Température de stockage	- 20° C ~ 60° C		
Taux d'humidité (en fonctionnement)	20% - 80% (RH sans condensation)		
Taux d'humidité (stockage)	10% - 90% (RH sans condensation)		
Norme IP 65	écrans résistants aux poussières et éclaboussures		
Sécurité et EMC	CE, UL, CUL, FCC-B, RoHS		
Poids net	2,7 kg	5,5 kg	17 kg
Poids brut (avec carton, fixations, câbles)	4,5 kg	7,8 kg	20,1 kg
Fixations normalisées VESA (option)	100 x 100 mm		

Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2017

