



Une gamme d'écrans tactiles open frame ultra slim et multifonction

La gamme des écrans open frame LCD WIDE d'AURES est proposée en 42 et 55 pouces de diagonale ; ultra-plats et sans bord, dotés de finitions soignées, ils s'intègrent aisément dans tous les espaces et dans tous les types de bornes, quelles que soient leurs dimensions.

Equipé de la technologie de dalle tactile PSD (Planar Scatter Detection) permettant les applications multi-touch (de 10 points jusqu'à 30), ils sont très ergonomiques et ultra résistants à l'eau, aux chocs, poussières et autres résidus.

La gamme des LCD WIDE d'AURES s'adapte à toutes les applications du secteur de l'affichage dynamique, de la borne interactive, de l'industrie et de l'automatisation, de la domotique, de la santé, du point de vente et du service au sens large.



LCD WIDE

- Design wide ultra slim, intégré, sans bord et de faible épaisseur
- Dalles capacitives projetées (PCAP) multipoints très résistantes
- Surface ultra-plate (pas de rebords apparents) pour un entretien rapide et aisé
- Fixations normalisées VESA (en support mural ou sur un mât)
- Installation verticale ou horizontale
- Slot pour rack OPS



MODÈLE	LCD WIDE 42"	LCD WIDE 55"
Type écran	TFT 42" Active Matrix Panel - rétroéclairage LED	TFT 55"
Dimensions (L x H x P) mm	1022,8 x 616 x 74 mm	1274,6 x 745,4 x 91
Luminosité	500 cd/m ²	450 cd/m ²
Résolution	1920 x 1080	1920 x 1080
Zone active (H x V)	930,24 x 523,26 mm	1209,6 x 680,4 mm
Taille pixel	0,4845 x 0,4845 mm	0,21 x 0,63 mm
Dalle tactile	Planar Scatter Detection (PSD) (de 10 à 30 points)	
Classe	ISO 13406-2 en Class 1 (0 pixel HS)	
Angle de vue		
Horizontal	178°	178°
Vertical	178°	178°

CONNECTIQUE (ENTRÉES/SORTIES)

Bouton	on/off, select, down, up, menu
Options de l'OSD	Contraste, luminosité, ajustement automatique, droite / gauche, haut / bas, horizontal, OSD Time out, etc.
Port USB	2 x USB 2.0 (Type B) dont 1 pour le touch
Plug and Play	DDC 2B compatible
Sortie Audio	8W / 4 Channel (Speaker 10W / 8ohm)
Alimentation	intégrée à l'écran (câble secteur fourni)

ENVIRONNEMENT

Température	0° à +40°C
Température de stockage	-20°C à +60°C
Taux d'humidité (en fonctionnement)	20% - 80% (RH sans condensation)
Taux d'humidité (stockage)	10% - 90% (RH sans condensation)
Norme IP 65	écrans résistants aux poussières et éclaboussures
Sécurité et EMC	CE, FCC-A, UL, CUL et RoHS
Poids Net	26 kg
Poids Total (fixation & câbles)	30 kg
Fixation VESA (option)	400 x 200 mm 400 x 400 mm
OPS	Slot Open Pluggable Specification standard (rack en option)

