



Ne reposant sur aucun socle massif et imposant, SANGO s'élance avec légèreté, comme en apesanteur, afin d'offrir et révéler un espace traditionnellement occupé par l'unité centrale et la carte mère.

Elégamment rattaché à son bras déporté en aluminium, véritable exo-squelette du TPV et support de son cœur technologique (UC), il conjugue esthétique minimaliste, ergonomie et faible consommation énergétique.

Équipé d'un SSD (solid state drive) en

standard, ses performances s'adaptent aux besoins de tous les utilisateurs, quel que soit leur secteur d'activité : 3 types de processeurs sont disponibles, au choix (dont un i5 fanless pour une puissance vraiment boostée), ainsi qu'une connectique multiple. L'écran plat tactile à LED, doté d'une dalle sans bord, est proposé en version capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (dalle résistive en option).

Sublimés par la brillance du polycarbonate, les sept coloris modulables de SANGO (White, Black, Red, Blue, Orange,

Grey et Cassis) apportent la touche finale à l'identité visuelle des enseignes, jusqu'au point d'encaissement.

De nombreux accessoires, périphériques et options sont disponibles (système double-écran - intégré ou externe - pour affichage dynamique, scanners codes-barres intégrés 1D et 2D, imprimante tickets, tiroir-caisse associé, lecteurs de cartes, etc).

SANGO

- Espace libéré sous l'écran
- Ecran ergonomique fin et plat, dalle tactile capacitive projetée (PCAP)
- 3 types de processeurs au choix (dont un i5 fanless)
- Connectique multiple
- Disque Flash (SSD)
- Terminal fanless (sans ventilation) & basse consommation
- Périphériques associés disponibles en option
- 7 coloris



MODÈLE	J 1900	I 3	I 5
Processeur	Bay Trail J1900	Intel Skylake i3 - 6100U 2,3 GHz	Intel Skylake i5 - 6200U 2,3 GHz
Chipset		Intel HM76	Intel HM76
Mémoire (RAM)	4 Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go	4 Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go (1333/1666 MHz)	4 Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go (1333/1666 MHz)
Mémoire graphique	Cœur Intel HD Graphics		
Disque Flash	SSD 2,5"		
Disque Dur (en option)	1 x HDD 2,5"		
Ecran tactile	LCD 15 pouces à LED Dalle tactile capacitive projetée et multi-touch (PCAP)		
Résolution	1024 x 768		

CONNECTIQUE (ENTRÉES/SORTIES)

Face Avant

Bouton marche/arrêt	1	1	1
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 3.0	2 x USB 3.0

Face Arrière

USB	4 x USB 2.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
-----	-------------	------------------------------	------------------------------

Série/COM	4 x RJ45 (dont 2 alimentés)		
LAN	1 LAN 10/100/1000		
Sortie tiroir-caisse	1 x RJ 11 (12V / 24V)		
Display Port	1 (2 nd écran)		

DIVERS

Afficheur Client	afficheur client intégré (haute qualité graphique) (en option)		
Port mini PCI e	intégré		
Alimentation	externe 65W - adaptateur 19V /4,7A		
Dimensions (L x H x P)	410 x 400 x 260 mm en position de travail (écran incliné à 45° environ)		
Poids net	8,70 kg (sans alimentation et sans afficheur client)		
Matériaux	aluminium et polycarbonate		
Coloris	7 coloris modulables (pièces en polycarbonate) (White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis)		
Systèmes d'exploitation	Windows 10 IoT Enterprise (avec processeurs Skylake), Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSReady 7, Linux		

OPTIONS & PÉRIPHÉRIQUES

Afficheur client graphique	
Lecteur de cartes /Lecteurs clés Dallas et Addimat	
Lecteur codes-barres 1D et 2D	
2ème écran (système double écran), imprimante tickets, etc...	
Disque dur (1 x HDD 2,5") et dalle résistive	

