

TEOS TOUCH 8/10/12"

Panels PC tactiles

www.aures-oem.com



Panels-PC tactiles spécialement adaptés aux applications industrielles et au secteur de la borne

Tactiles et très robustes malgré leurs petites dimensions, ces panels PC de 8.4, 10.4 et 12.1 pouces dotés de fixations normalisées VESA, s'intègrent aisément dans tous les environnements et applications de l'industrie et de l'univers de la borne.

Equipés des dernières technologies, ils fonctionnent grâce à la nouvelle

génération des processeurs INTEL Bay Trail J1900, alliant puissance et faible consommation énergétique.

Enfin, la face avant des panels PC TEOS Touch offre un indice de protection de 65, pour une meilleure résistance à la poussière et à l'eau.



TEOS TOUCH

- Systèmes PC tactiles à faible encombrement
- Façade résistante à l'eau et à la poussière
- Très faible épaisseur (50mm) pour une esthétique aboutie et une intégration aisée
- Châssis métallique hautement résistant
- Fixations normalisées VESA (100 x 100)
- Nombreux ports de communication
- Plusieurs modèles de supports (mural ou horizontal) disponibles



MODÈLE	8 4 3 6	1 0 3 6 1 2 3 6	
Carte mère	D36		
Processeur	INTEL Bay Trail Quad Core		
Chipsets	contrôleur graphique intégré + ICH 8M		
Mémoire	4 Go DDR3 SO DIMM jusqu'à 8 Go		
LCD / DALLE TACTILE			
Dimensions	8,4"	10,4"	12,1"
Luminosité (cd/m ²)	230	300	500
Résolution maximale	800 x 600	800 x 600	1024 x 768
Dalle tactile	Résistive	Résistive	Résistive
STOCKAGE			
Disque SSD	64 Go		
Extension	1 x mini slot PCI		
ConneCTIQUE			
USB	4 x USB 2.0		
Série/COM	4 x RJ48 COM2/COM3/COM4 (configurable 5 ou 12V par BIOS)		
LAN (10/100/1000)	1		
WIFI	801,11 b/g LAN card (en option)		
VGA	1 x sortie pour 2ème écran		
I/O connecteur	12V/ 24V		
Prise Audio	entrée ligne + 1 sortie ligne		
Haut parleurs	2 x 2W		
ENVIRONNEMENT			
Sécurité & EMC	CE, FCC Class A, LVD, EN60601-1-2		
Alimentation	externe 65W, 19V, 3,4A		
Température de fonctionnement	0° ~ 50°C		
Température de stockage	-20° ~ 60°C		
Taux d'humidité	20% - 80% (RH sans condensation)		
Résistance eau et poussière	norme IP 65		
Dimensions (L x P x H mm)	230 x 50 x 188	279 x 50 x 227	323 x 55 x 262
Poids	1,34 kg	1,7 kg	2,5 kg
Fixations VESA	75 mm x 75 mm		
Systèmes d'exploitation	Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POS Ready 7, Linux		

