



Une gamme de panels-PC en dimension "wide" pour vos applications grand format les plus exigeantes.

La gamme des panels-PC **TEOS Wide 22BJ et 22i3** d'AURES a été conçue pour l'intégration et les applications d'affichage dynamique grand format.

Disponible en 21,5 pouces de diagonale, ces équipements fonctionnent grâce à des processeurs et plateformes de dernières générations (**INTEL Bay Trail J1900 et INTEL HASWELL**).

Leurs bords ultra-plats, aux finitions soignées (en aluminium), signent un design élégant et "slim" (55 mm d'épaisseur).

La gamme est équipée de dalles tactiles capacitives projetées "True Flat" à LED qui garantissent fiabilité, luminosité et performances accrues.

Ces panels-PC sont les supports privilégiés des applications d'affichage dynamique grand public mais s'adaptent également aux environnements plus industriels.

TEOS WIDE 22i5 22BJ 22i3

- Panels PC tactiles fanless au format Wide
- Façade résistante à l'eau et à la poussière (norme IP 65)
- Faible épaisseur (55 mm) et bordure extra plate, pour une intégration aisée et une esthétique soignée
- Dalle capacitive projetée (10 pts)
- Châssis aluminium très résistant
- Fixations normalisées VESA + trous de fixation sur quatre cotés
- Nombreux ports de communication



MODÈLE	TEOS WIDE 22BJ	TEOS WIDE 22i3	TEOS WIDE 22i5
Processeur	INTEL Bay Trail J1900/N2930 - Quad Core	INTEL HASWELL i3-4010U 1.7GHz, Cach 3M	INTEL HASWELL i5-4300U 1.9GHz to 2.9GHz
Mémoire (RAM) (DDR3L)	4 Go DDR3 SO DIMM – jusqu'à 8 Go	4 Go DDR3 SO DIMM – jusqu'à 16 Go	2 GB Standard, Maximum 8G
Contrôleur graphique	INTEL HD Graphic	INTEL HD Graphic 4400	
Chipset	processeur avec contrôleur graphique	intégré Intel Q87 (AMT9.0)	
LCD / DALLE TACTILE			
Dimensions		21,5" diagonal TFT Panel	
Résolution maximale		1920 x 1080 Full HD	
Technologie		Capacitive projetée 10 pts	
Luminosité		225 cd/m2	
Angle de vue			
Horizontal		178°	
Vertical		178°	
STOCKAGE			
SSD	64 Go	64 Go	64 Go
CONNEXIONS			
USB	2 ports USB 3.0 + 2 ports USB 2.0	4 ports USB 3.0	
Série/COM	1 port (DB9) + 2 ports (RJ48)		
Sortie Audio		1 entrée ligne + 1 sortie ligne	
Sortie Video	HDMI & VGA	HDMI & Display Port	
LAN (10/100/1000)	1 x RJ45	2 x RJ45	
Ventilateurs		Fanless	
Alimentation		12V DC	
Dimensions (L x P x H mm)		517,4 x 55,1 x 351,7	
Poids		5,5kg	
Haut-parleurs internes		2 x 1W	
Bus d'extension		1 mini slot mini PCI-e / 1 m SATA	
Norme IP 65		Façade résistante aux poussières et éclaboussures	
Fixations normalisées VESA		100 mm x 100 mm	
Coloris		noir graphite	
Sécurité & EMC		CE, FCC Class A, LVD, RoHS	
Systèmes d'exploitation		Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 Industry Pro, PosReady 7, Linux	
OPTIONS			
Périphériques		WIFI (WLAN card 802.11 b/g/n)	