



TPV INTÉGRÉS

www.ares.com

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE



MOBILITÉ



KIOSKS



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

TEOS TOUCH 10/12"



Conçus pour les secteurs de la Borne et de l'Intégration

Tactiles et très robustes malgré leurs petites dimensions, ces panels PC de 10.4 et 12.1 pouces dotés de fixations normalisées VESA, s'intègrent aisément dans tous les environnements et applications de l'industrie et de l'univers de la borne.

Equipés des dernières technologies, ils fonctionnent grâce à la nouvelle génération des processeurs INTEL Bay Trail J1900, alliant puissance et faible consommation énergétique.

Enfin, la face avant des panels PC TEOS Touch offre un indice de protection de 65, pour une meilleure résistance à la poussière et à l'eau.



TOUCH THE DIFFERENCE

TEOS TOUCH

- Systèmes PC tactiles à faible encombrement
- Façade résistante à l'eau et à la poussière
- Très faible épaisseur (50mm) pour une esthétique aboutie et une intégration aisée
- Châssis métallique hautement résistant
- Nombreux ports de communication
- Plusieurs modèles de supports (mural ou horizontal) disponibles



MODÈLE	1036	1236
Carte mère	D36	
Processeur	INTEL Bay Trail Quad Core	
Chipsets	contrôleur graphique intégré	
Mémoire	4 Go DDR3 SO DIMM jusqu'à 8 Go	

LCD / DALLE TACTILE		
Dimensions	10,4"	12,1"
Luminosité (cd/m ²)	300	500
Résolution maximale	800 x 600	1024 x 768
Dalle tactile	Résistive	Résistive

STOCKAGE		
Disque SSD	64 Go	
Extension	1 x mini slot PCI	

CONNECTIQUE		
USB	4 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0	
Série/COM	3 x RJ48 COM1/COM2/COM3 (configurable 5 ou 12V par BIOS)	
LAN (10/100/1000)	1	
WIFI	801,11 b/g LAN card (en option)	
VGA	1 x sortie pour 2ème écran	
I/O connecteur	12V/ 24V	
Prise Audio	entrée ligne + 1 sortie ligne	
Haut parleurs	2 x 2W	

ENVIRONNEMENT		
Sécurité & EMC	CE, FCC Class A, LVD, EN60601-1-2	
Alimentation	externe 65W, 19V, 3,4A	
Température de fonctionnement	0° ~ 50°C	
Température de stockage	-20° ~ 60°C	
Taux d'humidité	20% - 80% (RH sans condensation)	
Résistance eau et poussière	norme IP 65	
Dimensions (L x P x H mm)	279 x 50 x 227	323 x 55 x 262
Poids	1,7 kg	2,5 kg
Fixations VESA	75 mm x 75 mm	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POS Ready 7, Linux	

Specifications are subject to change without notice - © AURES 2020