



mPLUS2

Mini imprimante panneau

- Haute qualité d'impression 204 dpi
- Largeur du papier 58 mm
- Compatible à 100% avec la version précédente de MiniPLUS
- Épaisseur papier de 55-70 gr/m²
- Alimentation 4 -7,5 V DC ±10%
- Mémoire flash interne 4 Mo pour logos et polices de caractères
- Interfaces embarquées: USB, série RS232 et série TTL (sélectionnable avec interrupteur à bascule)
- Impression de codes-barres 1D et 2D (QRCODE et PDF417)
- Polices de caractères: toutes les langues sont disponibles
- Capteurs: température tête, papier terminé, porte ouverte
- Homologuées UL, CE, FCC
- Idéale pour les environnements difficiles, de - 20°C jusqu'à + 70°C
- Fonctionnalité energy-efficient pour réduire les consommations

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS:

- Instruments pour ateliers
- Instruments médicaux
- Instruments de mesure de poids
- Instruments de stérilisation
- Instruments de mesure et contrôle
- Taximètres



LOGICIEL CePrinterSet: met à jour logos, modifie les polices de caractères, programme les paramètres de fonctionnement et met à jour le firmware de l'imprimante. Il crée un fichier qui comprend les différents logiciels de personnalisation et les envoie à l'imprimante au travers de l'interface pour un réglage simple et rapide.

VERSIONS DISPONIBLES:

- Série RS232/TTL et USB, 5 V DC
- Version mécanisme (sans carte électronique)

ACCESSOIRES

Qu'est ce qu'il y a dans la boîte:

- Appareil, rouleau de papier, crochets de fixation
-

FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Thermique
Nombre de points	8 points/mm
Colonnes	24/40
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	Max. 50 mm/sec (sans fonctionnalités energy-efficient)
Série de polices de caractères	Internationaux embarqués : toutes les polices de caractères Européennes, Turques, Arabes, Chinoises, (GB18030), Katakana
Codes-barres compatibles	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 et Code-barre 2D PDF417 et QRcode
Largeur du papier	58 mm
Grammage du papier	de 55 à 70 g/m ²
Dimensions du rouleau	Diamètre externe 30 mm max. Diamètre interne 13 mm
Capteurs	Température tête, papier terminé, porte ouverte
Émulation	Compatibilité Touche escape
Interfaces	RS232/TTL, miniUSB,
Données Buffer	2 Ko
Mémoire flash	4 Mo
Mémoire graphique	Flash interne 1 Mo + 4 Mo externe; RAM 128 Ko interne + 8 Mo externe
Pilote	Windows Linux Android
Outil de logiciel	CePrinterSet
Alimentation	4-7,5 V DC ±10%
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Marques	UL, CE, FCC
Dimensions	63,9(L) x 61,2(H) x 87,2(P) mm
Poids	98 g

MODÈLES



915CW170300333

PRINTER MPLUS2 USB RS232 TTL