



TG02H

Imprimante reçus extrêmement compacte et polyvalente

Imprimante reçus extrêmement compacte et polyvalente qui permet une installation facile et un montage en panneau. La TG02H est disponible avec une fente en plastique noire.

- Meilleure qualité d'impression 200 dpi
- Largeur du papier 57 mm
- Vitesse > de 80 mm/sec
- Diamètre rouleau de papier jusqu'à 90 mm
- Interfaces RS232 et USB (série TTL avec soudure)
- Tear off à haute fiabilité
- Capteurs: Température tête, présence papier, papier presque terminé et anti-bourrage
- Alimentation 12 - 24



CARACTÉRISTIQUES

- Capacité d'impression de codes-barres en 1D/ 2D (QRCODE)
- Polices de caractères internationales embarquées: toutes les langues sont disponibles
- Système anti-bourrage breveté
- Usages extérieurs: Températures de fonctionnement - 20/ +70°C
- Basses consommations en stand-by
- En option: Support rouleau papier

APPLICATIONS

- Machine à jeux
 - Systèmes qui éliminent les files d'attente
 - Distributeurs automatiques
 - Bornes libre-service
-

ACCESSOIRES

Qu'est ce qu'il y a dans la boîte:

- Dispositif, bague de verrouillage, rouleau de papier, disque pour le confinement du rouleau de papier
-

FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Colonnes	Défaut 24; 32 et 42 colonnes possibles avec des polices de caractères différentes
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	80 mm/s (charge 50 mm/s)
Série de polices de caractères	Internationaux (défaut), Chinois, Coréen
Codes-barres compatibles	1D / 2D QRCODE
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1 à 8, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Droit 180°
Largeur du papier	57 mm
Grammage du papier	de 55 à 60 g/m ²
Largeur d'impression	48 mm
Dimensions du rouleau	Jusqu'à 90 mm
Capteurs	Température tête, présence papier, papier presque terminé et anti-bourrage
Émulation	Compatibilité Touche escape
Interfaces	RS232 (TTL disponible), USB, AUX en option gaming
Données Buffer	8 Ko
Mémoire flash	4 Mo
Mémoire RAM	512 Ko
Mémoire graphique	2 Logos: 384x682 points
Pilote	Windows, Android, iOS, Linux
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool
Alimentation	12-24 V DC ± 10%
Absorption moyenne	0,7 A (12Vdc) 0.4 A (24Vdc)
MTBF	420 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	50 km/ 100 M impulsions
Température de fonctionnement	-20°C +70°C
Dimensions	129(L) x 120(H) x 100(P) mm (fente noire) 126,2(L) x 85,2(H) x 92(P) mm (fente éclairée)
Poids	0,33 kg sans rouleau de papier

MODÈLES



915HZ010300300
PRINTER TG02H USB RS232

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière mise à jour : 14 décembre 2021