

SYSTÈMES  
PANEL PCÉCRANS &  
LCD OPEN FRAMEIMPRIMANTES  
KIOSKS & BORNESLECTEURS  
CODES-BARRESLECTEURS  
CARTES/BADGESDISTRIBUTEURS  
DES CARTESCONTRÔLE  
D'ACCÈS

www.ares-oem.com

**AURES**  
TOUCH THE DIFFERENCE

# ODP 444

imprimante cubique  
multi-interfaces spéciale POS

## Format cubique « reverso » avec options et interfaces multiples

*Cette imprimante tickets thermique au design cubique est disponible en deux modèles, avec différentes options multi-interfaces, dont une version avec WIFI et Bluetooth. Bi-positionnable, elle se renverse sur le comptoir de vente et offre une double sortie papier : sortie capot verticale (située sur le dessus de l'imprimante) et sortie frontale - au choix selon la configuration choisie.*

L'**ODP 444** se décline en **deux versions** intégrant des interfaces multiples différentes, au choix : le 1er modèle possède une triple interface **USB / RS232C / Ethernet** ; le second intègre de plus **WIFI** et **Bluetooth** afin d'accompagner les demandes croissantes pour les technologies sans fil et mobiles sur le POS.

Le format compact et bi-positionnable de cette imprimante lui permet de basculer d'une face à l'autre pour offrir deux options au niveau de la sortie des tickets : **sortie papier frontale** (située sur la face avant) ou **sortie capot** (sur le dessus du périphérique), selon les besoins des utilisateurs.

Les détails et finitions de l'**ODP 444** sont soignés, à l'image des autres matériels POS des gammes AURES : effets subtils de matières grâce à une alternance de surfaces noires laquées brillantes puis mates.

L'intégration d'un cache-câbles discret dans le boîtier de l'imprimante permet de dissimuler la connectique, pour une esthétique toujours plus aboutie sur le point de vente ; idem pour l'ajout de picots de stabilité discrets sous le socle du périphérique, venant renforcer le bon fonctionnement et la fiabilité du périphérique dans la durée.



TOUCH THE DIFFERENCE

# ODP 444

Deux modèles distincts avec multi-interfaces et connectique multiple :  
- triple interface USB, Série RS232C et Ethernet  
- idem ci-dessus + WIFI & Bluetooth

Imprimante POS au design cubique bi-positionnable  
permet une double sortie papier

Vitesse d'impression 200 mm / sec

Cache-câble discret et esthétique

Fournie avec tous ses câbles et utilitaire de configuration



MODÈLE	ODP 444
Méthode d'impression	thermique directe - 180 dpi
Vitesse d'impression	200 mm / sec
SD RAM	8 Mo
Flash SRAM	2 Mo
Carte Mère	32-bit RISC
Basse consommation	Mise en veille automatique : réduction des dépenses électriques de 30% environ

## PAPIER THERMIQUE

Largeur papier (max)	80 mm / 512 points par ligne
Épaisseur papier (max)	0,065 mm
Diamètre rouleau	max 83 mm
Chargement Papier	automatique
Détecteurs	fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert

## COUPE PAPIER

Massicot	type guillotine - max. 30 coupes/minute
Type de coupe	partielle ou totale

## CARACTÈRES

Alphanumériques	95
Extension graphique	128 / 11
Caractères internationaux	37
Capacité colonnes	56 / 42 (20 cpi / 15 cpi)
Codes-barres 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Co Code 128, ITF
Codes-barres 2D	PDF 417, QR Code, Datamatrix

## INTERFACES DISPONIBLES

Modèle 1	triple interface Série (RS 232), USB et Ethernet
Modèle 2	idem ci-dessus + WIFI et Bluetooth
Buzzer	intégré

## DIVERS

Durée de vie moyenne MCBF	70 millions de lignes
Durée de vie moyenne MTBF	360 000 heures
Durée de vie tête d'impression	150 km
Durée de vie coupe papier	1,5 million de coupes environ
Températures	0 à 40°C (en fonctionnement) ; -20 à + 60 °C (température de stockage)
Humidité	10% à 90%
Alimentation	Adaptateur AC/DC externe 24V - 1,75 A
Sortie tiroir(s) caisse(s)	DKD
Emulation	compatible ESC/POS
Dimensions (L x P x H)	130 x 137 x 127 mm
Poids net	1100 g (1118 g pour la version intégrant WIFI et Bluetooth)
Coloris	alternance de surfaces noires brillantes et mates
Matières	plastiques recyclables (noir brillant et noir mat)
Sécurité / EMC	UL / CE / KC / FCC